

【PW-7000】 (1.8m) ¥81,900

本品はProximaシリーズ最高級の電源ケーブルです。

プラグ&コネクタはジョデリカ製純銅タイプを使用しています。弊社でも、以前はこの無メッキ銅プラグ類の良さは認識出来ませんでした。導体のグレードが上がるにつれ、色付けの無さ、音のしなやかさが際立つようになり、今では欠かせないパーツのひとつになりました。

(プラグ類のメッキによりトーンバランスを調整するのは比較的容易なことです。最も大切な解像度を損なう結果になりがちです)

PW-5000(旧製品)が6N銅ポリオレフィン(市販品としては最高グレード)被覆であったのに対し本品ではシリコン含浸綿被覆を採用しました。

シリコンは現在入手できる最良の「オーディオ素材」ですが綿と組み合わせた製品は皆無です。綿シースに導線通し、シリコン掛け等、導線作りから手作業のため大変な手間(一種の3Kワーク)が掛かりますが、それに充分見合うものがあります。

シャープで瑞々しい音はシリコン綿以外では望むべくもなく、まさに”究極のケーブル”といえます。本品は贅沢にもこの導線をパラ使用しハイパワーのアンプにも余裕をもって対応致します。

(シングル配線とは文字通り音の力強さが異なります!)

外装は綿(一部麻混紡)の無染色版を標準仕様と致します。(PW-5000は薄く染色していましたが、本品のグレードでは最良の染料で極めて薄く染色しても音質劣化が認められるため、染色は基本的には廃止致しました)

次に本品は音が良く使いやすい2P構造です。3P式でアースを落としても音が良くなるとは限りません。アースは筐体のどこか適当な所からワニ口コード等で壁コン・ターミナル(マンションではサッシュ枠のネジも可)につなげ、比較試聴することをお薦め致します。

プラグの極性は3Pプラグと同じ向きに挿して頂くのが基本ですが、決まったルールはございません。お客様の音の好みで方向を選んで下さい。

なお天然繊維類は吸湿性があり、これが音の良さの要因のひとつになっています。

このため冬場の乾燥時には少し音が悪くなる傾向があるため、外装綿に帯電防止処理を行い音の安定化を図っています。本品の処理は永続性がありますが、濡れ雑巾等での清掃は帯電防止効果が変わってしまう危険性がありますので絶対にお止めください。汚れが気になる時はブラシ等でホコリを落とす程度に抑えてください。(外装がさらに毛羽だっても全く悪影響はありません)

〔仕様〕

◎プラグ	ジョデリカ	ETP-850CU
◎コネクタ	ジョデリカ	ETP-320CU
◎線材	6N純銅撚り線	太さAWG14相当
◎直流抵抗値(往復)		約55mΩ
◎重量		約230g
◎定格電流		10A