

【SKC一般リードタイプ(E12系列±5%:代表例)】 リード線巻き込みタイプ

容量	幅	高さ	厚み	リードピッチ	リードφ材	定格電圧	税抜単価
101	6.5	11	3.5	3.5	0.5Fe	100V	¥1,300
331	6.5	11	3.5	3.5	0.5Fe	100V	¥1,300
102	6.5	11	3.5	3.5	0.5Fe	100V	¥1,300
332	6.5	12	3.5	3.5	0.5Fe	100V	¥1,300
103	7.5	14	4	3.5	0.5Fe	100V	¥1,400
333	9	15	5.5	5	0.5Fe	100V	¥1,400
104	12	16	7.5	7.5	0.5Fe	100V	¥1,400
124	13	18	8	7.5	0.5Fe	100V	¥1,500
154	14	22	8	10	0.6Fe	100V	¥1,500
184	14	22	8	10	0.6Fe	100V	¥1,700
224	15	22	9	10	0.6Fe	100V	¥1,700

【SKC無誘導巻きタイプ】(±5%) リード部メタリコンタイプ

容量	幅	高さ	厚み	リードピッチ	リードφ材	定格電圧*	税抜単価
102	18.5	15	6	15	0.6Fe	800V~	¥2,000
222	18.5	15	6	15	0.6Fe	800V~	¥2,000
332	18.5	15	6	15	0.6Fe	800V~	¥2,000
472	18.5	15	6	15	0.6Fe	800V~	¥2,000
682	18.5	15	6	15	0.6Fe	800V~	¥2,000
103	13	12	5	10	0.6Fe	250V	¥1,600
223	13	14	6	10	0.6Fe	250V	¥1,600
333	13	12	5.5	10	0.6Fe	250V	¥1,800
473	13	13	6	10	0.6Fe	250V	¥1,800
104	18.5	18	7.5	15	0.8Fe	630V	¥2,200
224	20.5	21	9.5	17.5	0.8Fe	630V	¥2,500
334	15.5	16	7	12.5	0.6Cu	250V	¥2,000
474	20.5	21	9	17.5	0.8Cu	400V	¥2,500
105	25.5	24	10	22.5	0.8Cu	400V	¥2,800
105	31	30	13	27.5	0.8Cu	630V	¥3,500
225	25.5	25	10	22.5	0.8Cu	250V	¥2,800
335	25.5	26	11.5	22.5	0.8Cu	250V	¥3,000
475	31	30	13	27.5	0.8Cu	250V	¥3,500
106	37	31	18	32.5	0.8Cu	250V	¥4,800

*「~」は「以上」の意味でメーカーの在庫状況で耐圧が変わります。
 主な使用目的に合わせて耐圧は選択しています。真空管の用途ではご注意ください。

総て受注生産で納期は10日~2週間いただきます。
 現時点ではネット販売のみの扱いになります。
 お試しサンプル貸出にも応じますのでご相談ください。