

# 26LW6 x4 25W+25W OTLアンプ

## PW-2000ST

¥350,000 (税別) 送料¥5,000  
(製品はすべてを加銅鉄平が試聴の上発送します。受注生産)

### ■ 目指す音

高忠実度再生を目指し、音楽の楽しさを求める時は、「鮮度の良さ」「分解能」「低音の豊かさ」の確保が最重要課題です。打楽器、撥弦楽器の鮮烈な立上がり、弦楽器の優しさとしなやかさ、音場空間の広さと奥行を伝える間接音の表現力、そして、音楽の土台ともなる伸びやかな低音の魅力は、OTLアンプならではの領域です。

本機は家庭用として十分な25W+25W(8Ω)のパワーを持ち、原音の迫力を満喫させてくれます。

### ■ 仕様

◆ 周波数帯域	10Hz-100kHz -2dB以内
◆ 出力	25W+25W以上(8Ω) 40W+40W以上(16Ω)
◆ 歪み率	0.7%以下(1kHz/10W/8Ω) 2.0%以下(1kHz/25W/8Ω)
◆ 雑音	0.15mV(A)以下
◆ 入力感度	0.9V/25W(8Ω)
◆ D・F	7以上(8Ω)
◆ 使用真空管	26LW6(3結)×4(出力管)/ch 5687×2、12AT7×1/ch
◆ 消費電力	100V/220W(無信号時)
◆ 重量	17kg
◆ 寸法	210H×440W×260D

### ■ 高出力仕様

出力管を26HU5として、35W+35W(8Ω)に変更することができます。注文時に指定してください。価格は同じです。

### ■ 使用上の注意

1. 各真空管は高温になりますので使用中、及びその直後には絶対に手を触れないで下さい。(火傷の危険があります)
2. 出力管(26LW6)の頭頂部にあるキャップの内側には高電圧がかかっていますので、通電中は外したり、金属部に手を触れたりしないで下さい。
3. 設置場所は幼児、子供等が手を触れる恐れのないところを選んで下さい。
4. 音が出ない、歪む、真空管のプレートが赤熱する等の症状が発生した時は直ちに電源を切ってサービスに出して下さい。

株式会社 日本オーディオ

東京都中野区中央5-4-24 第5小河原ビル501号  
〒164-0011 TEL 03-5340-3020 FAX 03-5340-3023